















CENNIK NA PŁYTY PVC



cennik ważny od: 01-04-2012 r.

PROFIL PŁYTY:		KOLOR:	GR.: (mm)	SZER.: (mm)	DŁ.: (mm)	VAT	Cena netto za 1 m ²	Cena netto za 1 szt.
N O W O Ś Ć SALUX WBS Falisty 76/18 		ciemny grafit brązowy ceglasty	1,1	900	2000	22%	19,86 zł	35,74 zł
		Bezbarwny Dymiony*	0,8	900	2000	22%	19,20 zł	34,56 zł
SALUX W Falisty 76/18 		Bezbarwny Dymiony	0,8	900	2500	22%	19,20 zł	43,20 zł
					3000 *		19,20 zł	51,84 zł
SALUX W Trapez 70/18 		Bezbarwny Dymiony	0,8	1090	2000	22%	19,68 zł	42,90 zł
					2500		19,82 zł	54,01 zł
					3000		19,82 zł	64,81 zł
SALUX WHR Trapez 70/18 		Bezbarwny Dymiony	0,8 HR	1090	2000	22%	24,27 zł	52,91 zł
					2500		24,44 zł	66,60 zł
					3000		24,40 zł	79,79 zł
		Kolorowe	0,8 HR	1090	2500	22%	27,25 zł	74,26 zł
SALUX W Falisty 94/34 		Bezbarwny	1,0	940	2000	22%	25,27 zł	47,50 zł
SALUX W Falisty 130/30 		Bezbarwny	1,0	1000	2000	22%	28,00 zł	56,00 zł
					2500		28,00 zł	70,00 zł
		Antracytowy	1,5	1000	2000 *	22%	33,64 zł	67,28 zł
SALUX W Falisty 177/51 		Bezbarwny	1,2	1100	2000 *	22%	33,64 zł	74,00 zł
					2500 *		33,64 zł	92,51 zł
					3000 *		33,64 zł	111,01 zł
AKCESORIA DO PŁYT:	Śruby do płyt 70/18 i 76/18		4,5 / 45		(100 szt.)	22%	33,00 zł	
	Podkładki dystansowe do płyt 70/18				(100 szt.)	22%	16,00 zł	
	Podkładki dystansowe do płyt 76/18				(100 szt.)	22%	16,00 zł	
	Śruby do płyt 94/34 i 130/30		4,5 / 55		(100 szt.)	22%	51,00 zł	
	Podkładki dystansowe do płyt 94/34				(100 szt.)	22%	53,00 zł	
	Podkładki dystansowe do płyt 130/30				(100 szt.)	22%	38,00 zł	
	Kalenica				(1 szt.)	22%	27,00 zł	

* - asortyment na zamówienie

- Płyty przezroczyste w kolorach: żółty (021), czerwony (041), zielony (051), niebieski (061), brązowy (096)

- Płyty pełne w kolorach: B34żółty (221), czerwony (241), zielony (251), niebieski (261), brązowy (271)

- Przewidywane zużycie śrub i podkładek dystansowych na 1 płytę: płyta dł. 2 mb - 20 szt., płyta dł. 2,5 mb - 25 szt., płyta dł. 3 mb - 30 szt.

UWAGA !!!

W czasie składowania i transportu należy chronić płyty PCV przed bezpośrednim działaniem słońca, nie kłaść płyt na rozgrzanym podłożu. Składować poziomo i pod przykryciem.

ZASTOSOWANIE PŁYT WBS:

używane jako zamiennik za: "ETERNIT" płyty azbestowo - cementowe, płyty faliste włókno-cementowe, blachę trapezową i dachówkową oraz płyty bitumiczne

ZALETY PŁYT SALUX WBS:

niedrogie, łatwe w montażu, o długiej żywotności, matowa powierzchnia, odporne na uderzenia, odporne na UV, wysokoodporne na temperaturę (do 86 C), lekkie, nie przyjmują wilgoci, odporne na substancje chemiczne, tłumią odgłosy deszczu.

Dystrybutor:



Handlowiec

606 611 699

Magazyn

608 891 653

Fax :

52 55 29 458

e-mail biuro@dacherman.com.pl